

OKRESNÝ ÚRAD LEVICE

odbor starostlivosti o životné prostredie

Dopravná 14, 934 03 L e v i c e

Číslo : OU-LV-OSZP-2016/013035-VOD/CH

V Leviciach 12.9.2016

Obec Dolná Seč

Dátum:

21. SEP. 2016

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Číslo záznamu:

2016/249/011

Číslo spisu:

2016/249/318

Prílohy:

Vybavuje:

O z n á m e n i e
o začatí stavebného konania vodnej stavby, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 73 vodného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňa 24.8.2016 začalo stavebné konanie vodnej stavby „**Levice, ochranné opatrenia na toku Podlužianka – II. etapa, r. km 2,050 – 6,405**“. Stavebníkom vodnej stavby je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica. Vodná stavba sa uskutoční v meste Levice, Dolná Seč a Vyšné nad Hronom na novovytvorených pozemkoch k. ú. Levice p. č. : 914/1,2,3,4,5; 920/2; 12643/6,7,8; 13643/10; 12642/5; 12642/3; 12636/2; 12709; 12700/21; 12712/2; 921/2; 590/9; 592/23; 563/2; 702/63; 702/64; 702/65; 883/201; 885/10 a 885/9 (stav registra „C“-KN); k. ú. Dolná Seč p. č. 601/2 (stav registra „C“-KN); k. ú. Vyšné nad Hronom p. č. 309/43 (stav registra „C“-KN).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal všeobecný stavebný úrad Mesto Levice rozhodnutím č. SÚ-2016/129-013/Kos. zo dňa 27.5.2016, právoplatné dňa 6.7.2016. Overenie dodržania územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydal ten istý všeobecný stavebný úrad Mesto Levice pod číslom : SÚ-2016/8460-002/Kos. dňa 30.8.2016. Trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy povolil Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OU-LV-PLO-2016/011270-002 zo dňa 11.8.2016.

Popis stavby :

Predmetom stavby je zvýšenie jestvujúcich brehových línií a hrádzí toku Podlužianka tak, aby intravilán priľahlej mestskej časti Levíc a extravilán mimo Levíc boli chránené pred

povodňovými prietokmi. Dimenzačný prietok pre Podlužianku je stanovený na $Q = 45 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Ochranné opatrenia zamerané na zvýšenie hrádzí je navrhované v úseku 2,050 – 6,409 km pôvodného určenia, čo zodpovedá novým údajom v predloženom projekte meranom v osi toku 2,050 – 6,661 km.

Členenie stavby :

- SO 01 Zemné hrádzky
- SO 02 Nábrežné múriky
- SO 03 Príprava staveniska
- SO Preložka vodovodu

SO 01 Zemné hrádzky - so šírkou koruny 3,0 m sú navrhované v celkovej dĺžke 3 513 m

- km 2,050 – 3,566 obojstranné
- km 3,596 – 3,66550 ľavostranná
- km 3,596 – 4,512 pravostranná
- km 4,550 – 4,944 pravostranná
- km 4,80550 – 4,89450 ľavostranná
- km 4,92050 – 5,322 ľavostranná
- km 5,395 ľavostranné napojenie na železničný násyp
- km 5,410 – 5,563 ľavostranné v km 5,410 – 5,500 s gabiónmi

V úsekoch, kde jestvujúce hrádzky a brehová čiara vyhovujú požadovanému kritériu 0,40 m nad Q_{dim} nie sú hrádzky navrhované. Sklony svahov zemných hrádzok budú 1 : 2. Hrádzky budú sypané z hlinitého materiálu vhodného na teleso hrádze so stupňom zhutnenia násypu $D = 96 \%$ pri zhutňovacej práci Proctor štandard $\gamma_d = 1500 - 1350 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Násyp sa bude ukladať na terén po odstránení 20 cm hrubej povrchovej vrstvy, ktorá sa spätne použije na svahy a korunu hrádzky. Hrádzky budú po ukončení zatravnené. Odstránenie porastov pozostáva z výrubu stromov a krovísk a odstránenia pňov. Vetvy a kroviská sa podrvia na mulč, pne sa odvezú na riadenú skládku.

SO 02 Nábrežné múriky – sú navrhované obojstranné v km 5,57370 – 6,661 v celkovej dĺžke 2 119,82 m. Múriky budú v tvare „L“ alebo rovné betónové vystužené betonárskou výstužou. Zvonku budú škáry utesnené pružným tesniacim tmelom, tesnenie dilatačných škár bude pomocou tesniacich pásov z PVC šírky 25 cm. Koruna múrika je 0,40 m nad hladinou Q_{dim} . Základová škára múrika je min. 80 cm pod terénom, prípadne pod násypom. Podzemná časť múrika bude natretá bituménovou stierkou proti vlhkosti, nadzemná časť sa natrie ochranným povrchovým náterom. Od km 6,04850 vpravo a km 6,0495 vľavo až po napojenie na most č. 6 nie je možné budovať múriky typu I z dôvodu stiesnených pomerov a umiestneniu existujúcich inžinierskych sietí. Preto sa v tomto úseku zvýši existujúci múrik na požadovanú výšku.

SO 03 Príprava staveniska – pozostáva z vybudovania prístupových rámp na stavenisko. Rampy budú z násypov širokých 4,0 m spevnených betónovými cestnými panelmi 2000x3000x150 ukladanými na štrkopieskový podsyp. Pred ukončením stavby sa materiál rámp odvezie na skládku.

SO Preložka vodovodu – v km 5,642 – 5,744 úpravy toku sa pod telesom hrádze nachádza vodovodné potrubie DN 400, ktoré je potrebné preložiť mimo telesa hrádze. Nové potrubie sa uloží vpravo do cesty vo vzdialenosti cca 12,3 m od existujúceho potrubia. Existujúci vodovod sa pred hrádzou preruší a napojí na nové potrubia. Prekladaný vodovod sa na

existujúce potrubie opäť napojí v km 5,744. Preložka vodovodu je navrhovaná z potrubia z tvárnej liatiny DN 400 PN 10 v celkovej dĺžke 120,97 m.

Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť pomerov staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby *upúšť'a* od miestneho zisťovania a ústneho konania na pozemku investora.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Upozorňujeme účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. **Na základe ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.**

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8⁰⁰ hod. do 14⁰⁰ hod. na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe – IV. poschodie, kancelária č. 415.

Podľa ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona uvádzame údaje o prístupnosti právoplatného rozhodnutia v zisťovacom konaní vydaného Obvodným úradom životného prostredia Levice pod číslom : T 2009/00931-eia/R zo dňa 1.7.2009 : na webovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk.



Ing. Adriána Kéryová Chrenová
vedúca odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce.

21. SEP. 2016

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis :



Pečiatka a podpis :

Doručuje sa :

1. Mesto Levice
2. Obec Vyšné nad Hronom
3. Obec Dolná Seč